

B&R 3CP340.60-1

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	3CP340.60-1

La CPU B&R 3CP340.60-1 équipe la gamme system 2005 et pilote les applications d'automatisation industrielle nécessitant un traitement temps réel robuste.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C-UL-US
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	56 mm
Poids (kg)	0,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS232 • Ethernet 100Base-T • USB • PROFIBUS-DP • CAN • Ethernet Powerlink

Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	32 KB
Mémoire de chargement (Mo)	16 MB
Mémoire de travail (Ko)	496 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Chien de garde matériel • Sauvegarde par pile lithium • Compact Flash interface (ATA/True IDE • 32–512MB) • FPU (unité de calcul flottant) • Coprocesseur d'E/S • 1 emplacement aPCI pour modules d'interface • Bouton de réinitialisation

Programmation

Langues supportées	• Automation Basic • ANSI C • Schéma à contacts (LD) • Grafcet (SFC) • Texte structuré (ST) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/br-3cp340-60-1/