


B&R
A member of the ABB Group

# B&R 7CP470.60-1

| | |
|---|---|
| MARQUE | B&R |
| RÉFÉRENCE | 7CP470.60-1 |

CPU B&R 7CP470.60-1 de la gamme systems 2003, dédiée au pilotage de processus automatisés via bus CAN et liaison série RS232.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C-UL-US EAC |
| Logiciel de programmation | • Automation Studio |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 52,5 mm |
| Hauteur (mm) | 115 mm |
| Largeur (mm) | 76,5 mm |
| Poids (kg) | 0,3 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • RS232<br>• CAN |
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |

| | |
|---|---|
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 14 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 30 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 18 V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 100 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 256 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 100 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Horloge temps réel<br>• Chien de garde matériel<br>• Sauvegarde par pile<br>• Bus de terrain CAN |
| Nombre maximum de modules d'extension | 8 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • Schéma à contacts (LD)<br>• Blocs fonctionnels (FBD)<br>• Texte structuré (ST)<br>• Grafcet (SFC)<br>• Liste d'instructions (IL)<br>• Diagramme continu de fonctions (CFC) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/br-7cp470-60-1/