

B&R 7CP474.60-1

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	7CP474.60-1

CPU B&R 7CP474.60-1 de la gamme systems 2003, unité centrale dédiée au pilotage d'architectures d'automatisme industriel avec extension jusqu'a 12 modules.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C-UL-US EAC
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	52,5 mm
Hauteur (mm)	115 mm
Largeur (mm)	153 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS232 • CAN
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	12,6 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	100 KB
Mémoire programme (Ko)	512 KB
Mémoire de travail (Ko)	100 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Chien de garde matériel • Sauvegarde par pile • Bus de terrain CAN • TPU (Time Processor Unit)
Nombre maximum de modules d'extension	12

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Blocs fonctionnels (FBD) • Texte structuré (ST) • Grafcet (SFC) • Liste d'instructions (IL) • Diagramme continu de fonctions (CFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/br-7cp474-60-1/