


FANUC

# Fanuc A03B-0807-C013

| | |
|---|---|
| MARQUE | Fanuc |
| RÉFÉRENCE | A03B-0807-C013 |

Module d'entrées sorties décentralisées Fanuc A03B-0807-C013, alimenté en 24 VDC, dédié à la distribution des E/S sur liaison I/O Link pour architectures CNC Fanuc.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | KC |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 1,2 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • FANUC Power Mate<br>• FANUC Series 0-C<br>• FANUC Series 15<br>• FANUC Series 16<br>• FANUC Series 18<br>• FANUC Series 20<br>• FANUC Series 21<br>• FANUC F-D Mate<br>• FANUC Power Mate i<br>• FANUC Power Motion i<br>• FANUC Series 0i<br>• FANUC Series 15i<br>• FANUC Series 16i<br>• FANUC Series 18i<br>• FANUC Series 20i<br>• FANUC Series 21i<br>• FANUC Series 30i<br>• FANUC Series 31i<br>• FANUC Series 32i<br>• FANUC Series 35i |
| Type de module | Spécial |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 24 VDC ±10% |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 0,3 kg |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Connecteur |
| Type de connecteur | SOURIAU SMS3PNS-5 (CP32, 3-pole power); T1 terminal board (distributed link I/O Unit-B); Honda Tsushin (JD1A/JD1B I/O Link, 20-pin) |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • LED indicators: PWR<br>• LNK<br>• ER<br>• M/S<br>• No.<br>• I/O Link communication error detection<br>• Terminating resistor DIP switch |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c013/