

FANUC

Fanuc A03B-0807-C051

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C051

Module Fanuc A03B-0807-C051, module d'entrée analogique 4 canaux compatible avec une large gamme de contrôleurs Fanuc. Il s'intègre dans les architectures d'entrées sorties décentralisées pour l'acquisition de signaux tension ou courant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	3,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Entrées analogiques

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	-10 VDC to +10 VDC
Type d'isolation	Optique

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,35 kg

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,5 %
Temps de conversion (ms)	2 ms
Résolution (bits)	12 bit

Canaux

Nombre de canaux	4
Type de signal	Voltage ±10 VDC (4.7 MΩ input resistance) / Current ±20 mA DC (250 Ω input resistance)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis

Type de connecteur	Removable terminal block, 20 terminals, M3.5 screw (Weidmüller BL3.5 series)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• A-D conversion monitoring • I/O Link status alarm

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c051/