

FANUC

Fanuc A03B-0807-C052

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C052

Module Fanuc A03B-0807-C052 de type analog output, 2 canaux, dédié aux architectures PLC Fanuc en environnement industriel. Cette pièce s'intègre dans les lignes d'automatisation nécessitant un pilotage analogique précis.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	3,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,35 kg

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,5 %
Temps de conversion (ms)	1 ms
Résolution (bits)	12 bit

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	Voltage ±10 VDC (load ≥10 kΩ) / Current 0 to 20 mA DC (load ≤400 Ω)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Removable terminal block, 20 terminals, M3.5 screw (Weidmüller BL3.5 series)

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique

Courant de sortie par canal (mA)	20 mA
Courant de sortie total (A)	0,04 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c052/