

FANUC

Fanuc A03B-0807-C103

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C103

Module Fanuc A03B-0807-C103 à 16 canaux d'entrées digitales 24VDC, isolation optique. Trouve sa place dans les architectures de commande numérique Fanuc en environnement industriel.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24VDC +10%, -20% (ON: min. 15VDC / 4mA; OFF: max. 5VDC / 1.5mA)
Courant d'entrée (mA)	7,5 mA
Type d'isolation	Optique

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24VDC source current type (NEG polarity, current-sink input, PNP sensor compatible)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Terminal block connector, 20 terminals, M3.5 screw terminal

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED input status display (per channel)

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c103/