

FANUC

Fanuc A03B-0807-C104

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C104

Module d'entrées digitales Fanuc A03B-0807-C104, 16 canaux 24VDC à isolation optique. S'intègre dans les architectures de commande numérique Fanuc pour l'acquisition de signaux tout-ou-rien.

Fiche technique

Certifications

Certifications	

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC F-D Mate
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24VDC +10%/-20%
Courant d'entrée (mA)	7,5 mA
Type d'isolation	Optique

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24VDC POS logic (sink current type)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier 20 bornes vis M3,5

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	20 ms
Résolution (bits)	1 bit

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED par voie

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c104/