

FANUC

Fanuc A03B-0807-C159

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C159

Module Fanuc A03B-0807-C159, module sortie digitale à 12 canaux AC triac, destiné à l'interface Fanuc des systèmes d'entrées sorties décentralisées sur contrôleurs CNC.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,32 kg

Canaux

Nombre de canaux	12
Type de signal	Sortie triac AC, 100 à 115 V AC ±15 %, 47 à 63 Hz

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier, 20 bornes, vis M3,5

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED d'état des sorties par voie • Fuse protection per common (3.2A • 1 per 6 channels)

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	4 A

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c159/