

FANUC

Fanuc A03B-0807-C172

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C172

Module Fanuc A03B-0807-C172, digital output 32 canaux, destiné aux architectures d'entrées sorties décentralisées sur baie CNC. Il s'intègre dans les armoires pilotant des broches et axes sur de nombreuses series de contrôleurs Fanuc.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate D/H • FANUC F-D Mate • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 à 24 V DC (+20 %, -15 %)
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,22 kg

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	DC sink output (NEG), 12-24 VDC, 0.3 A/channel, HIROSE 50-pin connector

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HIROSE ELECTRIC HIF3BB-50PA-2.54DS (MIL standard)

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c172/