

FANUC

Fanuc A03B-0807-C182

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C182

Module Fanuc A03B-0807-C182, module entrées sorties de type sortie digitale à 16 canaux, destiné aux architectures CNC Fanuc décentralisées.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate D/H • FANUC F-D Mate • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 à 24 V DC (+20 %, -15 %)
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	4,8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,31 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Sortie DC à courant source (POS), 12-24 V DC, 0,3-0,5 A/voie, avec protection contre surchauffe et surintensité, connecteur à vis 20 bornes

Connexion

Type de connecteur	Bornier à vis M3,5 à 20 bornes

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED des sorties • Protection contre la surchauffe des sorties • Protection contre les surintensités en sortie

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0807-c182/