

FANUC

Fanuc A03B-0808-C200

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0808-C200

Module d'entrées/sorties mixte 16 canaux 24VDC, dédié aux architectures de commande Fanuc. Il assure l'interfaçage des signaux numériques entre le contrôleur et les éléments de la machine.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate • FANUC Series 0i • FANUC 15i/16i/18i/21i • FANUC 30i/31i/32i
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24VDC ±10%
Courant de sortie par canal (mA)	600 mA

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	TOR 24 V DC

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0808-c200/