

FANUC

Fanuc A03B-0815-C002

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0815-C002

Module Fanuc A03B-0815-C002, module d'entrées sorties décentralisées mixte 40 canaux, compatible Fanuc Series 0i et 0i Mate Model D. Pilote les signaux DC digitaux 24V dans les architectures d'automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0i • FANUC Series 0i Mate Model D
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	DC 30V max
Courant d'entrée (mA)	16 mA
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	200 mA

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	40
Type de signal	E/S TOR DC 24 V

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	Honda MRF-96ML 96 broches

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0815-c002/