

FANUC

Fanuc A03B-0819-C011

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C011

Module d'entrées sorties décentralisées Fanuc A03B-0819-C011, dédié à la liaison I/O Link série sur les systèmes de commande numérique Fanuc. Il s'intègre dans les architectures de contrôle machine nécessitant une distribution locale des signaux.

Fiche technique

Certifications

Certifications	

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	1,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC F-D Mate
Type de module	Spécial

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	CP32 power connector, Honda Tsushin PCR-E20FS I/O Link connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED indicators

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	50 mA

Canaux

Type de signal	FANUC I/O Link serial (dedicated, not compatible with I/O Link i)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c011/