

FANUC

Fanuc A03B-0819-C052

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C052

Module Fanuc A03B-0819-C052, module sortie analogique 2 canaux dédié aux architectures CNC Fanuc. Il s'intègre dans les racks d'entrées sorties décentralisées pour le pilotage de servo-variateurs et amplificateurs Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C-UL CE

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	3,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate D/H • FANUC F-D Mate • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Sorties analogiques

Dimensions

Poids (kg)	0,35 kg

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,5 %
Temps de conversion (ms)	1 ms
Résolution (bits)	12 bit

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	Voltage: -10VDC to +10VDC (load ≥2kΩ); Current: 0mADC to +20mADC (load ≤500Ω); selectable per channel

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier débrochable, 20 bornes, vis M3,5

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	20 mA
Courant de sortie total (A)	0,04 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c052/