

FANUC

Fanuc A03B-0819-C063

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C063

Module d'entrée analogique Fanuc A03B-0819-C063, 4 canaux, résolution 16 bits, compatible avec les gammes CNC Series 0i, 15i/16i/18i/21i et 30i/31i/32i/35i. Ce produit s'intègre dans les architectures d'automatisation industrielle nécessitant une acquisition de signal précise.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL (File E193565) CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	3,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC CNC Series 0i • FANUC CNC Series 15i/16i/18i/21i • FANUC CNC Series 30i/31i/32i/35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Entrées analogiques

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	-10VDC to +10VDC (voltage) or -20mADC to +20mADC (current)
Type d'isolation	Optique

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,37 kg

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,5 %
Temps de conversion (ms)	2 ms
Résolution (bits)	16 bit

Canaux

Nombre de canaux	4
Type de signal	-10VDC to +10VDC voltage or -20mADC to +20mADC current

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier débrochable (20 bornes, vis M3,5)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c063/