

FANUC

Fanuc A03B-0819-C102

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C102

Module Fanuc A03B-0819-C102, module d'entrées digitales 32 canaux 24VDC, destiné aux architectures décentralisées pilotées par CNC Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL (File E193565) CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	1,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC CNC Series 0i • FANUC CNC Series 15i/16i/18i/21i • FANUC CNC Series 30i/31i/32i/35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24VDC +10%, -20% (19.2-26.4V)
Courant d'entrée (mA)	7,5 mA
Type d'isolation	Aucune

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,25 kg

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	DC 24 V (courant absorbé et source)

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HONDA TSUSHIN MR-50RMA (mâle 50 broches)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c102/