


FANUC

# Fanuc A03B-0819-C109

| | |
|---|---|
| MARQUE | Fanuc |
| RÉFÉRENCE | A03B-0819-C109 |

Module d'entrées digitales Fanuc A03B-0819-C109, 32 canaux 24VDC avec isolation optique. Il trouve sa place dans les architectures CNC Fanuc en acquisition de signaux tout-ou-rien.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL/C-UL (File E193565) |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 0,1 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • FANUC CNC Series 0i<br>• FANUC CNC Series 15i/16i/18i/21i<br>• FANUC CNC Series 30i/31i/32i/35i<br>• FANUC Power Mate i-D/H<br>• FANUC Power Motion i |
| Type de module | Entrées TOR |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 24VDC +10%, -20% (19.2-26.4V) |
| Courant d'entrée (mA) | 7,5 mA |
| Type d'isolation | Optique |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 0,22 kg |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 32 |
| Type de signal | DC 24 V (courant absorbé et source) |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Connecteur |
| Type de connecteur | HIROSE ELECTRIC HIF3BB-50PA-2.54DS (50 broches, standard MIL) |

## Résolution (analogiques)

| | |
|---|---|
| Temps de conversion (ms) | 2 ms |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c109/