

FANUC

Fanuc A03B-0819-C152

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C152

Module Fanuc A03B-0819-C152, module de sortie digital 8 canaux dédié aux séries CNC 0i, 15i/16i/18i/21i, 30i/31i/32i/35i et Power Mate. Il pilote des charges 12-24VDC dans les architectures d'automation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL (File E193565)
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC CNC Series 0i • FANUC CNC Series 15i/16i/18i/21i • FANUC CNC Series 30i/31i/32i/35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 to 24VDC +20%, -15% (load voltage)
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA

Courant de sortie total (A)	4 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,38 kg

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	DC 12-24V POS (source current type)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier (20 bornes, vis M3,5)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED display • Fuse protection (5A per 4-channel group)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c152/