


FANUC

# Fanuc A03B-0819-C154

| | |
|---|---|
| MARQUE | Fanuc |
| RÉFÉRENCE | A03B-0819-C154 |

Module de sorties digitales décentralisées Fanuc, 16 canaux en source PNP 12-24 VDC. Il s'intègre dans les architectures de commande CNC et Power Mate pour le pilotage d'actionneurs tout-ou-rien.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 0,1 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • FANUC Series 0-C<br>• FANUC Series 15<br>• FANUC Series 16<br>• FANUC Series 18<br>• FANUC Series 20<br>• FANUC Series 21<br>• FANUC Power Mate<br>• FANUC F-D Mate<br>• FANUC Power Mate i<br>• FANUC Power Motion i<br>• FANUC Series 0i<br>• FANUC Series 15i<br>• FANUC Series 16i<br>• FANUC Series 18i<br>• FANUC Series 20i<br>• FANUC Series 21i<br>• FANUC Series 30i<br>• FANUC Series 31i<br>• FANUC Series 32i<br>• FANUC Series 35i |
| Type de module | Sorties TOR |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 12 à 24 V DC (+20 %, -15 %) |
| Type d'isolation | Optique |
| Courant de sortie par canal (mA) | 500 mA |
| Courant de sortie total (A) | 4 A |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 0,32 kg |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 16 |
| Type de signal | DC digital output, source (PNP), 12-24 VDC |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | Connecteur bornier, 20 bornes, vis M3,5 |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • Voyants LED d'état des sorties par voie |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c154/