

FANUC

Fanuc A03B-0819-C159

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C159

Module Fanuc digital output AC 12 canaux, référence A03B-0819-C159, dédié aux entrées sorties décentralisées sur baie d'automatisme. Ce module Fanuc s'intègre dans les architectures pilotées par contrôleur Fanuc Series et Power Mate.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	115 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	100 to 115 VAC, ±15%, 47 to 63 Hz
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	4 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,32 kg

Canaux

Nombre de canaux	12
Type de signal	AC digital output, 100-115 VAC, 47-63 Hz

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Connecteur bornier, 20 bornes, vis M3,5

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Voyants LED d'état des sorties par voie • Fuse protection 3.2A per group (A0-A5 and B0-B5)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c159/