

FANUC

Fanuc A03B-0819-C161

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C161

Module Fanuc AOR A03B-0819-C161, output module à 16 canaux relais pour interface entrées sorties décentralisées. Trouve sa place dans les architectures CNC et API industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Fanuc Series 0-C • Fanuc Series 15/16/18/20/21 • Fanuc Series 15i/16i/18i/20i/21i/30i/31i/32i/35i/0i • Fanuc Power Mate-D/H • Fanuc Power Mate i-D/H • Fanuc Power Motion i • Fanuc F-D Mate
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,35 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	dry contact relay, 30VDC/250VAC

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier, 20 bornes, vis M3,5

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	15 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED output indicator per point

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c161/