

FANUC

Fanuc A03B-0819-C167

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C167

Module de sorties numériques 32 canaux 24VDC (PNP source) pour architectures d'entrées/sorties décentralisées Fanuc. Il trouve sa place dans les armoires de commande pilotées par les contrôleurs Fanuc de la série 0i à 32i.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Fanuc Series 0-C • Fanuc Series 15/16/18/20/21 • Fanuc Series 15i/16i/18i/20i/21i/30i/31i/32i/35i/0i • Fanuc Power Mate-D/H • Fanuc Power Mate i-D/H • Fanuc Power Motion i • Fanuc F-D Mate
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 to 24VDC
Type d'isolation	Optique

Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,2 kg

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	TOR 24 V DC, POS (PNP source)

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HIROSE ELECTRIC HIF3BB-50PA-2.54DS (50-pin MIL standard)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0819-c167/