

FANUC

Fanuc A03B-0823-C013

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0823-C013

Module Fanuc A03B-0823-C013, unité d'entrées sorties décentralisées à 40 canaux, conçu pour piloter les périphériques digitaux d'une CNC via liaison I/O Link.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	6,6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Fanuc Series 0i-D • Fanuc Series 0i-F • Fanuc Series 16i/18i/21i • Fanuc Series 30i/31i/32i/35i • Fanuc Power Mate i-D/H • any Fanuc I/O Link master
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 VDC ±10%
Courant d'entrée (mA)	7 mA
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	200 mA

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,38 kg

Canaux

Nombre de canaux	40
Type de signal	24 VDC digital (DI sink-type, DO source-type)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Removable screw terminal block (M3 screws, T1-T4 connectors)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• DO overcurrent protection per byte • DO overheat protection • DO alarm detection via I/O Link DI address

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0823-c013/