

FANUC

Fanuc A03B-0824-C002

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0824-C002

Module Fanuc A03B-0824-C002, module d'entrées sorties mixtes à 80 canaux 24 VDC, dédié aux architectures CNC décentralisées. Il s'intègre dans les lignes de production pilotées par contrôleur Fanuc.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	15,6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Fanuc Series 0i-D • Fanuc Series 0i-F • Fanuc Series 16i/18i/21i • Fanuc Series 30i/31i/32i/35i • Fanuc Power Mate i-D/H • any Fanuc I/O Link master
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 VDC ±10%
Courant d'entrée (mA)	7,3 mA
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	200 mA
Courant de sortie total (A)	6,4 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,28 kg

Canaux

Nombre de canaux	80
Type de signal	24 VDC digital (DI contact-type, DO transistor source-type)

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HONDA MRF-96ML (96-pin male connector, x2: CB161 + CB162)

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a03b-0824-c002/