

FANUC

Fanuc A06B-0062-B103

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0062-B103

Servomoteur Fanuc A06B-0062-B103, référence pour rétrofit ou remplacement sur tour CNC et machine de production. Codeur βiA 128 intégré et vitesse nominale de 4000 rpm.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,5 kW
Courant de crête (A)	10 A
Courant nominal (A)	1,6 A

Dimensions

Poids (kg)	2,8 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	131072 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,67 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	17 bit
Type de codeur	βiA 128
Vitesse max (tr/min)	4□000 rpm
Couple max (Nm)	7 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	4□000 rpm
Couple nominal (Nm)	2 Nm
Type d'arbre	taper shaft

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a06b-0062-b103/