


FANUC

# Fanuc A06B-0075-B003

| | |
|---|---|
| MARQUE | Fanuc |
| RÉFÉRENCE | A06B-0075-B003 |

Servomoteur Fanuc A06B-0075-B003 de la série beta, doté d'un codeur βiA 128. Il pilote les axes de machines CNC exigeant un couple nominal de 7 Nm.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | IEC 60034 |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 40 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 65 |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 1,2 kW |
| Courant de crête (A) | 20 A |
| Courant nominal (A) | 6 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 7,4 kg |

### Contrôle

| | |
|---|---|
| Retour codeur supporté | Non |
| Résolution de position | 131072 pulses/rev |

### Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (ch) | 1,61 hp |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| Résolution codeur (bits) | 17 bit |
| Type de codeur | βiA 128 |
| Vitesse max (tr/min) | 3□000 rpm |
| Couple max (Nm) | 15 Nm |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2□000 rpm |
| Couple nominal (Nm) | 7 Nm |
| Type d'arbre | straight shaft |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a06b-0075-b003/