

FANUC

Fanuc A06B-0146-B075

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0146-B075

Servomoteur Fanuc A06B-0146-B075, moteur servo de 3 kW conçu pour les axes de machines outils et de robot en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Puissance

Puissance nominale (kW)	3 kW
Courant nominal (A)	12,5 A

Dimensions

Poids (kg)	29 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	65,536 pulses/rev

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	1□500 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	4 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	16 bit
Type de codeur	alphaA64 pulsecoder
Vitesse max (tr/min)	1□500 rpm
Vitesse nominale (tr/min)	1□500 rpm
Couple nominal (Nm)	22 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a06b-0146-b075/