

FANUC

Fanuc A06B-0245-B000

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0245-B000

Servomoteur Fanuc A06B-0245-B000, couple nominal 12 Nm et vitesse max 3000 rpm. Il équipe les axes des machines industrielles pilotées par commandes numériques Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	400
Tension d'entrée min (V)	400

Puissance

Puissance nominale (kW)	3 kW
Courant de crête (A)	40 A
Courant nominal (A)	9 A

Dimensions

Poids (kg)	18 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	1,000,000 pulses/rev

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	3□000 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	4 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	20 bit
Type de codeur	Serial Pulse Coder αiA1000 (absolute)
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Couple max (Nm)	35 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	12 Nm
Type d'arbre	Taper

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a06b-0245-b000/