

FANUC

Fanuc A06B-0268-B400

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0268-B400

Servomoteur Fanuc A06B-0268-B400, codeur absolu haute résolution et frein électromagnétique intégré. Conçu pour le pilotage d'axes en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	200
Tension d'entrée min (V)	200

Puissance

Puissance nominale (kW)	5,5 kW
Courant de crête (A)	160 A
Courant nominal (A)	31,7 A

Dimensions

Poids (kg)	29 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	1,000,000 pulses/rev

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	4□000 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	7,3 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic spring-applied
Résolution codeur (bits)	20 bit
Type de codeur	Serial Pulse Coder αiA1000 (absolute)
Vitesse max (tr/min)	4□000 rpm
Couple max (Nm)	100 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	30 Nm
Type d'arbre	Droit

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a06b-0268-b400/