

FANUC

Fanuc A06B-2041-B605#0042

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-2041-B605#0042

Servomoteur Fanuc A06B-2041-B605#0042, couple nominal 27 Nm, indice de protection IP65. Pièce destinée aux applications d'automatisation contrôle sur machines-outils et robots industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	230
Tension d'entrée min (V)	200

Puissance

Puissance nominale (kW)	4,3 kW
Courant de crête (A)	23 A
Courant nominal (A)	17 A

Dimensions

Poids (kg)	24 kg

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	5,8 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic holding brake
Résolution codeur (bits)	20 bit
Type de codeur	Absolute serial Pulsecoder (αiA)
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Vitesse nominale (tr/min)	2□000 rpm
Couple nominal (Nm)	27 Nm
Type d'arbre	Tapered

Électrique

Tension de frein (VDC)	90 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a06b-2041-b6050042/