

FANUC

Fanuc A06B-2235-B605

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-2235-B605

Servomoteur Fanuc A06B-2235-B605, moteur servo Fanuc à frein électromagnétique et codeur absolu, destiné aux axes de machines-outils pilotées par CNC Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IEC60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	230
Tension d'entrée min (V)	200

Puissance

Puissance nominale (kW)	2,5 kW
Courant de crête (A)	80 A
Courant nominal (A)	11,1 A

Dimensions

Poids (kg)	9,6 kg

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	3,3 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic holding brake
Résolution codeur (bits)	20 bit
Type de codeur	Absolute serial Pulsecoder (αiA)
Vitesse max (tr/min)	4□000 rpm
Couple max (Nm)	32 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	4□000 rpm
Couple nominal (Nm)	8 Nm
Type d'arbre	Tapered

Électrique

Tension de frein (VDC)	90 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/fanuc-a06b-2235-b605/