

Lenze

Lenze EVF8202-E

MARQUE	Lenze
RÉFÉRENCE	EVF8202-E

Variateur de fréquence Lenze EVF8202-E de la gamme 8200, puissance nominale 0,75 kW, format panel mount. Il pilote des moteurs asynchrones, à réluctance et synchrones à aimants permanents en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	198 mm
Hauteur (mm)	190 mm
Largeur (mm)	64 mm

Communication

Protocoles de communication	• LECOM-A (RS232) • LECOM-B (RS485) • LECOM-LI (optical fibre) • INTERBUS • CAN system bus

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Sécurité

Fonctions de sécurité	• Protection contre les courts-circuits • Protection contre les courts-circuits à la terre • Protection contre les surtensions • Surveillance de surchauffe moteur (PTC/I2t) • Protection contre le blocage moteur • Protection contre l'instabilité moteur

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Caractéristique V/f (linéaire) • V/f avec boost Vmin constant • V/f avec boost automatique

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	4
Nombre de sorties TOR	0
Nombre d'entrées analogiques	1
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	1

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	260
Tension d'entrée min (V)	190
Tolérance tension d'entrée (%)	-17 %/+13 % du nominal 230 V (plage absolue : 190-260 V AC) %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Moteur asynchrone à induction • Moteur à réluctance • Moteur synchrone à aimants permanents avec cage d'amortissement asynchrone

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,75 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	CE (directive basse tension 73/23/CEE, directive CEM 89/336/CEE)

Filtrage

Classe de filtre CEM	Classe A (EN 55011 industriel) / classe B (EN 55022 résidentiel) avec filtre secteur externe

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	4 A
Courant de sortie transitoire (A)	6 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	1 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	240 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	9,2 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/lenze-evf8202-e/