

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A0J2HCPU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A0J2HCPU

Unité centrale Mitsubishi MELSEC HCPU A0J2HCPU pour automate MELSEC A, dédiée aux architectures modulaires nécessitant une gestion fiable des entrées/sorties déportées via modules d'extension.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	41 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	112 mm
Poids (kg)	0,75 kg

Alimentation

Consommation (W)	56 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	240 V
Tension d'alimentation min (V)	100 V

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Certifications

Logiciel de programmation	• GX Developer

Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	32 KB
Mémoire programme (Ko)	16 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Self-diagnostics • Watchdog timer
Nombre maximum de modules d'extension	8

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-a0j2hcpu/