

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A1NCPU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A1NCPU

Module CPU A1NCPU Mitsubishi de la gamme MELSEC A, dédié au contrôle des architectures d'automatisation industrielle nécessitant fiabilité et continuité de service.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	121 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	135 mm
Poids (kg)	1,45 kg

Alimentation

Consommation (W)	2,65 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	16 KB
Mémoire programme (Ko)	12 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Self-diagnostics • Watchdog timer • Horloge temps réel

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-a1ncpu/