


MITSUBISHI ELECTRIC

# Mitsubishi A1SCPU-S1

| | |
|---|---|
| MARQUE | Mitsubishi |
| RÉFÉRENCE | A1SCPU-S1 |

Module CPU Mitsubishi A1SCPU-S1 destiné aux racks de la série MELSEC A. Il pilote le contrôle logique de l'automate et gère jusqu'à 16 modules d'extension.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE |
| Logiciel de programmation | • GX Developer |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 100 mm |
| Hauteur (mm) | 53 mm |
| Largeur (mm) | 130 mm |
| Poids (kg) | 0,4 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 2 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 5 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 5 V |

## Communication

| | |
|---|---|
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 0 |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Self-diagnostics |
| Nombre maximum de modules d'extension | 16 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire programme (Ko) | 32 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • Schéma à contacts (LD)<br>• Liste d'instructions (IL)<br>• SFC (MELSAP-II) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-a1scpu-s1/