

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A1SCPUC24-R2

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A1SCPUC24-R2

CPU automate Mitsubishi A1SCPUC24-R2 de la gamme MELSEC A, dotée d'une interface série RS-232C pour la communication avec les périphériques de supervision. Trouve sa place dans les architectures d'automatisation industrielle nécessitant une extension modulaire.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• RS-232C
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2,8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	0,41 kg

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Self-diagnostics
Nombre maximum de modules d'extension	16

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	32 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • SFC (MELSAP-II)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-a1scpuc24-r2/