

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A1SHCPU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A1SHCPU

Module CPU A1SHCPU Mitsubishi Electric, cœur de traitement pour automate programmable PLC de la gamme MELSEC A. Pilote les extensions et l'architecture des machines de production.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	93,6 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	54,5 mm
Poids (kg)	0,33 kg

Alimentation

Consommation (W)	1,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	0

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Self-diagnostics
Nombre maximum de modules d'extension	16

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	64 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • SFC (MELSAP-II)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-a1shcpu/