

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A2SHCPU-S1

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A2SHCPU-S1

CPU de la gamme MELSEC A, l'A2SHCPU-S1 équipe les architectures d'automatisation nécessitant une capacité mémoire étendue et une prise en charge modulaire jusqu'à 16 extensions.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer • MELSEC MEDOC • SW4GP-GPPA • SW3GP-GPPA • SW IVD-GPPA
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	93,6 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	54,5 mm

Communication

Protocoles de communication	• MELSECNET • MELSECNET/B
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2 W

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• self-diagnostics • clock function • Sauvegarde par pile • interrupt processing • constant scan
Nombre maximum de modules d'extension	16

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	192 KB

Programmation

Langues supportées	• relay ladder diagram • logic symbolic language • SFC (MELSAP-II)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-a2shcpu-s1/