

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A2UCPU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A2UCPU

Unité centrale de traitement Mitsubishi A2UCPU pour automate programmable MELSEC A. Elle pilote les architectures modulaires en environnement d'automatisation industrielle exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer • SW IVD-GPPA • SW NX-GPPA • SW SRX-GPPA
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	121 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	79,5 mm

Communication

Protocoles de communication	• MELSECNET/10 • MELSECNET II
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2 W

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• self-diagnostics • Sauvegarde par pile • interrupt processing • constant scan • step RUN • output mode switching at STOP to RUN

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	448 KB

Programmation

Langues supportées	• relay ladder diagram • logic symbolic language • SFC (MELSAP-II)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-a2ucpu/