

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi AX80E

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	AX80E

Module entrées numériques Mitsubishi AX80E, 16 canaux DC 12/24V type PNP, dédié aux automates de la gamme MELSEC-A. Trouve sa place dans les architectures d'entrées sorties décentralisées en environnement industriel.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	121 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	37,5 mm

Alimentation

Consommation (W)	0,275 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• A1NCPU • A2NCPU • A3NCPU • A1NCPUP21 • A2NCPUP21 • A3NCPUP21 • A1CPU • A2CPU • A3CPU • A2CCPU • QCPU (with QA large-type base unit)
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	10.2 to 26.4 VDC (rated 12/24 VDC)
Courant d'entrée (mA)	10 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	DC 12/24V source input (positive-switching, photocoupler)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-point removable terminal block (M3x6 screws)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	5,5 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED ON indication per input point

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-ax80e/