

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi AY81EP

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	AY81EP

Module de sorties digitales Mitsubishi AY81EP à 32 canaux, dédié aux automates MELSEC-A. Il trouve sa place dans les architectures de contrôle industriel nécessitant une gestion fiable des sorties transistor.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	131 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	37,5 mm

Alimentation

Consommation (W)	1,15 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• A1NCPU • A2NCPU • A3NCPU • A1NCPUP21 • A2NCPUP21 • A3NCPUP21 • A1CPU • A2CPU • A3CPU • A2CCPU • QCPU (with QA large-type base unit)
Type de module	Sorties TOR

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	DC 12/24V transistor source output with short-circuit and overheat protection

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	38-point terminal block connector (M3x6 screws)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	0,5 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED ON indication per output point • Short-circuit protection (activated per point) • Overheat protection (activated per 2-point units)

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	800 mA

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-ay81ep/