


MITSUBISHI ELECTRIC

# Mitsubishi E1041

| | |
|---|---|
| MARQUE | Mitsubishi |
| RÉFÉRENCE | E1041 |

Le panneau IHM Mitsubishi E1041 associe un écran tactile 3.5 pouces à une connectivité multi-protocoles étendue. Cette référence de la gamme E Series trouve sa place dans les applications d'automatisation exigeant un panneau opérateur compact et robuste.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL 1604 UL 508 C UL DNV RoHS NEMA 4X |
| Gestion des alarmes | Up to 16 alarm groups with alarm banner, alarm list and graphic alarm page |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Oui |
| Serveur web intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 66 |
| Indice de protection IP (arrière) | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 62,8 mm |
| Hauteur (mm) | 119 mm |
| Largeur (mm) | 155,8 mm |
| Poids (kg) | 0,6 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Modbus RTU<br>• Modbus TCP<br>• MELSEC FX Serial<br>• MELSEC MC Protocol<br>• MELSEC A-series<br>• MELSEC Q-series<br>• Siemens S7<br>• Allen-Bradley DF1<br>• Ethernet TCP/IP<br>• FTP<br>• SMTP |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 1 |
| Ports série | 2 |
| Types de ports série | • RS-232C<br>• RS-422/RS-485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 3,6 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • E-Designer 7 |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • Mitsubishi MELSEC FX<br>• Mitsubishi MELSEC A<br>• Mitsubishi MELSEC Q<br>• Allen-Bradley<br>• Siemens S7-300/400<br>• Siemens S7-1200<br>• Omron FINS<br>• Modicon Modbus<br>• Schneider Electric |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 10□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 16 bit |
| Résolution d'écran (px) | 320x240 px |
| Taille d'écran (pouces) | 3,5 in |

| | |
|---|---|
| Type d'écran | TFT LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 12 MB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-e1041/