

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1020-LBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1020-LBD

Écran tactile HMI Mitsubishi GT1020-LBD de la série GOT1000, format 3.7 pouces, dédié au pilotage d'automates MELSEC en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Alarm list and alarm history stored in flash memory; up to 32767 alarm entries
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67

Dimensions

Profondeur (mm)	27 mm
Hauteur (mm)	74 mm
Largeur (mm)	113 mm
Poids (kg)	0,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-422 • RS-232
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422 • RS-232

Alimentation

Consommation (W)	1,9 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer2 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Mitsubishi MELSEC FX • Mitsubishi MELSEC Q • Mitsubishi MELSEC QnA • Mitsubishi MELSEC A

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	160x64 px
Taille d'écran (pouces)	3,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	1 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1020-lbd/