

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1030-HBDW

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1030-HBDW

IHM Mitsubishi GT1030-HBDW de la série GOT1000, écran tactile résistif 4.5 pouces. Pilote les automates MELSEC en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE (EMC Directive EN61131-2:2007)
Gestion des alarmes	Alarm history and recipe data stored in SRAM D-drive (battery-backed by GT11-50BAT); alarm list and alarm history display functions supported
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	0

Dimensions

Profondeur (mm)	29,5 mm
Hauteur (mm)	76 mm
Largeur (mm)	145 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-422/485 • RS-232 (PC connection via MINI DIN 6-pin)
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	2,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer3 Version1.19V or later
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Mitsubishi MELSEC FX series • Mitsubishi MELSEC Q series • Mitsubishi MELSEC QnA series • Mitsubishi MELSEC A series • Mitsubishi MELSEC L series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	288x96 px
Taille d'écran (pouces)	4,5 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	2 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1030-hbdw/