

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1030-LBD2

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1030-LBD2

Écran tactile Mitsubishi GT1030-LBD2 de la série GOT1000, format 4,5 pouces, conçu pour le pilotage d'automates sur ligne de production. Interface homme machine compacte destinée aux machines nécessitant un contrôleur de supervision robuste.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL
Gestion des alarmes	Alarm history stored in battery-backed internal SRAM (D drive); supports alarm display and output to external devices; battery backup (GT11-50BAT) for clock, alarm history and recipe data
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	29,5 mm
Hauteur (mm)	76 mm
Largeur (mm)	145 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-232 • MODBUS/RTU
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	2,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• MELSEC-Q • MELSEC-QnA • MELSEC-A • MELSEC-FX • MELSEC-L • MODBUS/RTU • MODBUS/TCP

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	288x96 px
Taille d'écran (pouces)	4,5 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1030-lbd2/