

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1030-LBLW

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1030-LBLW

L'IHM Mitsubishi GT1030-LBLW équipe la gamme GOT1000 avec un écran tactile monochrome de 4.5 pouces. Elle pilote les échanges opérateur-machine sur les lignes d'automatisation industrielle compactes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL
Gestion des alarmes	Alarm history stored in battery-backed internal SRAM (D drive); supports alarm display and output to external devices; battery backup (GT11-50BAT) for clock, alarm history and recipe data
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	29,5 mm
Hauteur (mm)	76 mm
Largeur (mm)	145 mm
Poids (kg)	0,28 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-422 • RS-232
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422 • RS-232

Alimentation

Consommation (W)	1,1 W
Tension d'alimentation (V)	5 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• MELSEC-Q • MELSEC-QnA • MELSEC-A • MELSEC-FX • MELSEC-L • MODBUS/RTU • MODBUS/TCP

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	288x96 px
Taille d'écran (pouces)	4,5 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1030-lblw/