

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1155HS-QSBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1155HS-QSBD

IHM Mitsubishi GT1155HS-QSBD de la gamme GOT1000, écran tactile 5.7 pouces dédié au pilotage de contrôleur PLC en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL
Gestion des alarmes	Alarm history stored in battery-backed SRAM; scrolling display mode for handheld
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	93 mm
Hauteur (mm)	220 mm
Largeur (mm)	176 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-422 • RS-232 • CC-Link (via GT11H-CN unit)
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422/232 (switchable • round 32-pin) • RS-232 (Mini-DIN 6-pin)

Alimentation

Consommation (W)	9,72 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 Version1 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC FX series • Mitsubishi MELSEC Q series • Mitsubishi MELSEC A series • Third-party PLCs via RS-232/RS-422

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	54□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	3 MB

RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1155hs-qsbd/