

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1450-QLBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1450-QLBD

L'IHM Mitsubishi GT1450-QLBD équipe les applications de supervision machine avec un écran tactile 5.7 pouces et une compatibilité multi-automates étendue. Elle trouve sa place dans les armoires de commande exigeant un indice IP67 en façade.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Alarm history, user alarm, system alarm, alarm popup display supported
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	164 mm
Poids (kg)	0,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• MELSEC • Modbus • Ethernet/IP • PROFIBUS • CC-Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422/485 • RS-232

Alimentation

Consommation (W)	8,4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q • Mitsubishi MELSEC FX • Mitsubishi MELSEC L • Mitsubishi iQ-R • Omron • Allen-Bradley • Keyence • Panasonic • Siemens

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	70□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	9 MB
RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1450-qlbd/