

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1455HS-QTBDE

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1455HS-QTBDE

IHM tactile Mitsubishi GT1455HS-QTBDE de la série GOT1000, écran 5.7 pouces TFT LCD, dédiée au pilotage et à la supervision d'automates sur ligne de production.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Alarm history, user alarm, system alarm, alarm popup display supported
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	79,3 mm
Hauteur (mm)	185 mm
Largeur (mm)	145 mm
Poids (kg)	0,79 kg

Communication

Protocoles de communication	• MELSEC • Modbus • Ethernet/IP • PROFIBUS • CC-Link
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422 • RS-232

Alimentation

Consommation (W)	8,4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q • Mitsubishi MELSEC FX • Mitsubishi MELSEC L • Mitsubishi iQ-R • Omron • Allen-Bradley • Keyence • Panasonic • Siemens

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	70□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	9 MB
RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1455hs-qtbde/